

NT 55/2 TACT² ME I

Högpresterande stoftavskiljande dammsugare med Tact² automatisk filterrengöring och nedsättningsbehållare i rostfritt stål



Beställningsnummer

1.667-237.0

- Mobil rostfri behållare
- Nedställningsmekanism
- Automatiskt filterrengöringssystem Tact²

Tekniska data

EAN-kod		4039784538092
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s	2 × 74
Dammsugare	mbar / kPa	254 / 25,4
Behållarkapacitet	l	55
Behållare, material		Rostfritt stål
Nominell ineffekt/amp.	W	Max. 2760
Nominell standardbredd		ID 40
Kabellängd	m	10
Ljudtrycksnivå	dB(A)	73
Vikt utan tillbehör	kg	43
Vikt inkl. förpackning	kg	51,7
Mått (L × B × H)	mm	710 × 570 × 1070

Utrustning

Sugslang	m	4 / med böj
Rör	Del(ar) × m	2 × 0,5 / Metall
Vät/torr-golvmunstycke	mm	360
Fogmunstycke		■
Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå		■
Antistatisk förberedd		■
Behållare i rostfritt stål		■
Planfilter		Papper
Filterrengöring		Automatiskt filterrengöringssystem Tact ²
Körhandtag		■
Säkerhetsklass		I
Länkhjul med broms		■

■ ingår i standardutrustningen



Nedställningsmekanism

- Enkel höjning och sänkning av behållaren.
- Enbart behållaren tas bort vid tömning. Apparaten och chassit blir kvar på användningsplatsen.

Riktig våt- och torrdammsugare

- Vid uppsugning av vätska stänger dammsugaren automatiskt av sig när den är full, tack vare automatisk styrning av fyllningsnivå.

Mobil rostfri behållare

- Behållaren kan bekvämt tas av från chassit och köras för bortforsling/tömning.

TILLBEHÖR TILL NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
PLANFILTER				
Planfilter (papper)				
Planfilter	1	6.907-276.0	Planfilter i dammklass M, nanobelagt papper. Samlar upp fint damm och torr smuts.	■
Planfilter (PTFE)				
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-449.0	Polyesterfleece med PTFE-beläggning, dammklass M, för Tact ² dammsugare. Speciellt lämpligt för mycket kläbbigt material.	□
BÖJ				
Böj, plast				
Böj, elektriskt ledande, DN 40	3	2.889-172.0	Böj för det nya klämsystemet i storlek DN 40. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämpligt för höga koncentrationer av fint damm	■
Plastböj C-ID 35	4	5.031-718.0	Plastböj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco (förutom NT Eco M och NT Eco H).	□
Plastböj C-ID 35 e.c.	5	5.031-939.0	Elektriskt ledande plastböj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco.	□
Plastböj C-ID 40 e. c.	6	5.032-427.0	Elektriskt ledande plastböj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-dammsugare.	□
Böj, metall				
Böj, metall 35	7	6.900-519.0	Robust, krompläterad metallböj (DN 35), kan användas istället för plastböj (med klicksystemsadapter 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	□
Rostfri sugböj ID 35	8	6.903-141.0	ID 35	□
Böj, metall 40	9	6.900-276.0	Robust, krompläterad metallböj (DN 40), kan användas istället för plastböj (med klicksystemsadapter 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	□
Rostfri sugböj ID 40	10	6.902-079.0	ID 40. Ej Eco M.	□
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Golvmunstycke Adv, vått och torrt	11	2.889-153.0	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser och sugramper.	■
Golvmunstycke 40 metall	12	6.903-018.0	ID 40, 370 mm. Inställbar höjd, aluminium (endast NT 72/2).	□
Golvmunstycke DN 40 450 mm	13	6.906-383.0	ID 40, 450 mm, med höjdställbara hjul, aluminium, gummilistsats 6.906-146.	□
Golvmunstycke DN 35 hjul	14	6.906-384.0	ID 35, 370 mm, höjdställbar, aluminium med hjul, gummilist 6.903.081.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Golvmunstycke, för vått och torrt,	15	2.889-117.0	Golvmunstycket för våt- och torrdammsugning (DN 40) möjliggör snabbt byte av sugramp/borste och är perfekt för våtdammsugning av stora områden.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke standard, vått och torrt	16	2.889-173.0	300 millimeter brett, antracitfärgat golvmunstycke för vått/torr, DN 35. Med snabbväxlingsinsatser. Inkl. borstlister och sugramp.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke standard DN 40, vått och torrt golv	17	2.889-174.0	Standardgolvmunstycke, antracitfärgat, 40 mm diameter, med borstlister och sugramp. Lämplig för alla våta och torra användningsområden.	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke				
Fogmunstycke DN 40 300 mm 1:50	18	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Fogmunstycke metall DN 35	19	6.900-922.0	ID 35, 500 mm, metall.	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke metall DN 40	20	6.905-817.0	ID 40, 400 mm, metall (ej Eco M).	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke	21	2.889-130.0	Fogmunstycke av plast.	<input type="checkbox"/>
Allroundmunstycke				
Sugborste ID 35	22	6.903-863.0	ID 35, naturborst, borstlist 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Bilmunstycke				
Bilmunstycke, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
	24	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
Gummisugmunstycke, vinklat 45°				
Rördammsugmunstycke, 45° ID 35	25	6.902-104.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Rördammsugmunstycke, 45° ID 40	26	6.902-105.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 40), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Rörmunstycke				
Rörsugmunstycke 35 D100	27	6.903-035.0	Plast, rördiameter 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rörsugmunstycke 35 D200	28	6.903-036.0	Plast, rördiameter 200 mm	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRÖR			
Sugrör, rostfritt			
Sugrörssats rostfritt stål DN 40 55	29	2.889-194.0	Sats med sugrör av rostfritt stål (2 st. 0,55 m) <input checked="" type="checkbox"/>
Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40	30	6.902-081.0	0,5 m, ID 40. <input type="checkbox"/>
Sugrör, rostfritt 1 m/ID 40	31	6.906-531.0	1 m, DN 40, rostfritt. <input type="checkbox"/>
Sugrör	32	6.902-154.0	0,5 m långt sugrör i rostfritt stål (ID 35) för våt- och torrdammsugare. Idealiskt för frekvent våtdammsugning och för dammsugning av frätande komponenter. <input type="checkbox"/>
Sugrör, metall			
Sugrör	33	6.900-514.0	Krompläterat sugrör av metall (DN 35, 1 × 0,5 m). Standard för nästan alla industriella NT-dammsugare med en motor. <input type="checkbox"/>
Sugrörssats, krompläterad, DN 35 550 mm	34	2.889-191.0	Sats med sugrör, krompläterad metall, DN 35, 2 delar, varje del 0,55 m. <input type="checkbox"/>
SUGSLANGAR			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Elektriskt ledande sugslang	35	2.889-141.0	4 m, elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet. <input checked="" type="checkbox"/>
Antistatisk slang	36	2.889-137.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Elektriskt ledande. <input type="checkbox"/>
Sugslang DN 40, längd 4 m	37	2.889-138.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet. <input type="checkbox"/>
Sugslang	38	2.889-139.0	Sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Sugslang, oljebeständig	39	2.889-140.0	Oljebeständig sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 4 m. <input type="checkbox"/>
Elektriskt ledande sugslang	40	2.889-142.0	Sugslang, elektriskt ledande, med nya bajonett- och clipfästet. 2,5 m lång. <input type="checkbox"/>
Förlängningsslang	41	2.889-146.0	Förlängningsslang för nya clipsystemet, ID 40. Längd: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Hose connection			
Skarvmuff ID 32, 35	42	6.902-077.0	Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer DN 32/35 (ej EBS 24, 28). <input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGSLANGAR			
Hose connection			
Skarvmuff ID 40	43	6.900-286.0	ID 40. Förbindning av 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer (ej Eco M). <input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Förlängnings slang (klick-koppling) C-32 C-35, 2,5 m,n.e.c	44	6.906-237.0	2,5 m, för förlängning av alla C-DN-32 och C-ID-35-slangar. <input type="checkbox"/>
Anslutningsdetaljer, sats C-40	45	2.639-873.0	Reparationssats för alla C-/C-DN 40-slangar. <input type="checkbox"/>
Förlängnings slang (klick-koppling) C-40 2,5 m n.e.c.	46	6.906-344.0	2,5 m. För förlängning av alla C-DN-40-slangar. <input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett (klick-koppling)	47	4.440-678.0	NW 40, 4 m, spännring, böj. <input type="checkbox"/>
Sugslang C-40 10 m	48	6.906-279.0	Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 10 m. <input type="checkbox"/>
Sugslang C-40 4 m	49	6.906-321.0	Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 4 m. <input type="checkbox"/>
Sugslang C 40, 4 m, oljebeständig	50	6.906-714.0	Med bajonett- och klickkoppling. <input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett (klick-koppling) C-40 4 m e. c.	51	4.440-728.0	4 m sugslang med böj, och modul (4.060-533), C-40. <input type="checkbox"/>
Sugslang	52	6.906-635.0	C-40, 16 m. <input type="checkbox"/>
	53	6.906-877.0	Plast, 10 m, elektriskt ledande, C 40. <input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection			
Sugslang, komplett ID 61 4 m n.e.c.	54	4.440-264.0	Plast, standard, ID 61, 4 m. <input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett (industri) DN 61	55	4.440-328.0	Industrislang, PVC/elastomer med stålspiral, mjuk insida <input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 61 10m n.e.c.	56	4.440-467.0	ID 61, 10 m. <input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
SUGSLANGAR				
Suction hoses with cone connection				
Sugslang, komplett	57	4.440-613.0	ID 61, 4 m, oljebeständig.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 61 4 m e. c.	58	4.440-616.0	ID 61, 4 m. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 40 4m n. e. c.	59	4.440-263.0	Standard, ID 40, 4 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett	60	4.440-303.0	Oljebeständig, ID 40, 4 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 40 10 m n.e.c.	61	4.440-463.0	ID 40, 10 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 40 10m e. c.	62	4.440-466.0	Sugslang NW 40, 10 m, elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett	63	4.440-612.0	ID 40, 10 m, oljebeständig.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
HEPA planfiler	64	6.904-364.0	Dammklass H (H 14)	<input type="checkbox"/>
Membranfilter/tygfilter				
Stavfilter, NT 65/2, NT 75/2	65	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
SKARVMUFF				
Påbyggnadssats Y-kopplingsats				
Y-kopplingsats	66	2.637-217.0	Y-koppling i plast, passar NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)				
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	67	5.407-112.0	Adapter, anslutning C 35-slang till DN 35- EL tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Reducering C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande), adapter C 40/DN 35	68	5.407-109.0	Elektriskt ledande adapter (C 40) med DN 35-koppling för anslutning av DN 35-tillbehör till en industriell sugslang C 40 eller C-DN 40. Passar NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	69	5.407-111.0	Adapter, anslutning C 40-slang till DN 40- EL tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Adapterklämma DN 35 på kon DN 35	70	5.407-005.0	Adapterklämsystem DN 35 för anslutning av sugrör och små munstycken till kon DN 35. Perfekt för rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
SKARVMUFF				
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)				
Adapterklämma DN 40 på kon DN 40	71	5.407-006.0	För anslutning av små munstycken och sugrör till DN 40-konadapters klämsystem DN 40. Perfekt för tillämpningar som rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)				
Muff till slip DN 35	72	5.453-042.0	Trevägsplastadapter. För DN 26 till DN 36. För anslutning av elverktyg till en industrisugslang C eller C-DN 35. Passar NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) DN 35	73	5.453-048.0	Innerdiameter 25,4 mm, ytterdiameter 34,6 mm/38 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) C 35	74	5.453-050.0	Innerdiameter 27 mm, ytterdiameter 36,5 mm/38,8 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar				
Anslutningsmuff	75	5.453-016.0	Trevägsadapter av plast med monteringsinstruktioner. För DN 26 till DN 36. För anslutning till en industriell DN 35-sugslang.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 28mm/AØ 37/38,8mm	76	5.453-026.0	Innerdiameter 28,6 mm, ytterdiameter 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar	77	6.902-059.0	Muff DN 32 mm/OD 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	78	6.902-095.0	Adapter, DN 28 mm/OD 34/38,8 mm EL.	<input type="checkbox"/>
Adapter (rör -> munstycke)				
Övergång (rör ->munstycke) ID 40 till ID 50	79	5.453-019.0	Plast.	<input type="checkbox"/>
Reducering				
Adapter C-40 till ID 35	80	5.407-108.0	Adapter från C-40 slang till ID 35-skruvmuff.	<input type="checkbox"/>
Reducering (rör -> munstycke)	81	6.902-017.0	Reducering för tillbehör. Passar tillbehör med DN 35-anslutningskona i kombination med tillbehör med DN 40-anslutningskona.	<input type="checkbox"/>
REDUKTIONSMUFF C40/C35	82	5.407-113.0	Reduceringsmuff, från C-40 till C-35.	<input type="checkbox"/>
Reducering (rör -> munstycke)	83	6.902-072.0	Reducering från DN 35 till DN 32, metall.	<input type="checkbox"/>
Sats reducerings-/förstörningsmuffar				
Sats reducerings-/förstörningsmuffar	84	2.860-117.0	Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 55/2 TACT² ME I 1.667-237.0



85



86



87



88



89



90

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPECIALSET				
Proffsset ID 40	85	2.637-353.0	Komplett profiset	<input type="checkbox"/>
Spån- och skärvsats ID 61	86	2.640-760.0	Individuella delar: sugslang 4 m oljebeständig (4.440-613), fogmunstycke (6.900-222), gummimunstycke vinklat 45° (6.902-106).	<input type="checkbox"/>
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT				
CS 40 Me	87	2.863-026.0	Den högeffektiva cyklonföravskiljaren CS 40 Me för alla Kärchers våt- och torrdammsugare är ett särskilt utformat tillbehör för tillämpning rörande fint damm på byggarbetsplatser eller inom industri.	<input type="checkbox"/>
Adapteranslutning, elektrokonduktiv	88	5.031-436.0	Elektrokonduktiv universaladapter för anslutning av gamla NT-slangar med nominella bredder DN 35, 40, 50 till det nya tillbehörssystemet för våt- och torrdammsugare från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Övrigt				
Förlängningskabel	89	6.647-022.0	20 m.	<input type="checkbox"/>
TÖMNINGSTÖD				
Påstämning				
PE-påsar för avfallsmaterial	90	6.904-348.0	Soppåsar tillverkade av PE för tömning av behållare med låg dammhalt.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör