

IVR-L 65/20-2 TC

IVR-L 65/20-2 Tc vätske och spånsug med en robust design. Lämplig för att dammsuga medelstora mängder olja och metallspån, med flera.



Beställningsnummer

9.989-403.0

- Tippstativ
- Kompakt konstruktion som tar upp väldigt lite golvyta
- Avläsbar fyllnadsnivå

Tekniska data

EAN-kod		4054278695129
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Behållarkapacitet	l	65
Luftflöde	l/s / m ³ /h	100 / 360
Nominell ineffekt/amp.	kW	2
Typ av uppsugning		Elektrisk
Dammsugare	mbar / kPa	220 / 22
Nominell diameter på anslutning		ID 50
Nominell diameter på tillbehör		ID 50 / ID 40
Vikt utan tillbehör	kg	42,6
Vikt (med tillbehör)	kg	42,6
Vikt inkl. förpackning	kg	42,6

Utrustning

Tömning av behållaren

- Ingår i standardutrustningen

Tippstativ



Emptying system with a tilting chassis enables safe manual emptying

- Frame system enables ergonomic tilted emptying using the roll-off mechanism.



Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppen

- Tömningsslang på behållaren för säker tömning av oljor och skärvätskor
- Fyllnadsnivåindikator på tömningsslangen för att förhindra överfyllning.



Flottör för överfyllnadsskydd

- En flottör i motortoppen bryter uppsugningen när max fyllnadsnivå är nådd
- Använd som nödstopp. Filtret måste vara torrt vid omstart.

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
TÖMNINGSTÖD				
Silkorgar				
Filterkorg, rostfritt stål, Ø 400mm, 20L	1	9.980-852.0	Filterkorg, rostfritt stål, 20 l, håldiameter 1,5 mm. För effektiv separation av vätskor och spån.	<input type="checkbox"/>
Andra tömningshjälpmedel				
Överfyllningsskydd, Ø 435mm	2	9.982-118.0	Flottörinsats, rostfritt stål, för förebyggande av överfyllning med flottörkolor, central sugkraft.	<input type="checkbox"/>
Fin fleece				
Filter fine fleece PE 20 l	3	9.989-612.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTRAR / REDUCERARE / DISTRIBUTÖRER				
Adapter för tillbehör				
Adapter DN50/DN51	4	9.989-603.0	Ståladapter för anslutning av DN 50 till DN 51. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	5	9.989-601.0	Ståladapter för anslutning av DN 51 till DN 50. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	6	9.989-602.0	Ståladapter för anslutning av DN 50 till DN 61. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	7	9.989-604.0	Ståladapter för anslutning av DN 61 till DN 50. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Reducerare/expander				
Reducering DN 50 till DN 40	8	9.981-231.0	Reducering från DN 50 till DN 40. Material: Stål. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Expander				
Expansion DN 40 till DN 50	9	9.981-936.0	Reducering från ytterkona DN 40 till innerkona DN 50. Material: Stål. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Expansion DN 50 till DN 70	10	9.981-921.0	Reducering från ytterkona DN 50 till innerkona DN 70. Material: Stål. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Distributör				
Y-del för DN 50 till DN 40	11	9.981-149.0	Grenrör, elektriskt ledande, stål, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
SLANGAR				
ME				
Slangmonteringssats DN 40	12	9.989-627.0	Slanganslutningssats i flera delar, DN 40.	<input type="checkbox"/>
PU				
Slang PU DN 40 3 m	13	9.989-617.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN 40 5 m	14	9.989-618.0	Oljebeständig, elektriskt ledande PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/20-2 TC 9.989-403.0



15



16-17



18



19



20



21-22



25-26



27-28

	Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR			
PU			
PU-slang DN 40 15 m utan kopplingar	15 9.989-637.0	PU-slang utan krankoppling, DN 40. Elektriskt ledande och temperaturbeständig upp till 80 °C. Längd: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Slang ME-PU DN 40 3 m	16 9.989-621.0	Elektriskt ledande, oljebeständig PU slang, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 3 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU-slang, DN 40, 5 m	17 9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU-slang DN 40 15 m utan kopplingar	18 9.989-640.0	Elektriskt ledande, oljebeständig ME-PU-slang utan krankoppling, DN 40. Lämplig för slipande sugmedier och temperaturbeständig upp till 110 °C. Längd: 15 m.	<input type="checkbox"/>
SKAFT			
Handtag DN 40	19 9.977-679.0	45° krökt och elektriskt ledande handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handtag DN 50	20 9.977-678.0	Elektriskt ledande 45° krökt handtag av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handtag rostfritt stål DN 40	21 9.989-036.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handtag rostfritt stål DN 50	22 9.988-111.0	Böjt och elektriskt ledande handtag tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>
Böj aluminium 45° DN40	23 9.989-544.0	45° krökt handtag tillverkat av aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Böj aluminium 45° DN50	24 9.989-547.0	Handtag med 45° böj. Tillverkat av aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
SUGRÖR			
Sugrör 850 mm DN 40	25 9.977-525.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
	26 9.977-531.0	850 mm långt förlängningsrör av stål. Elektriskt ledande och med innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 40	27 9.989-038.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 50. Längd: 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sugrör aluminium 1 500 mm DN 50	28 9.989-035.0	Böjt och elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Vinkel 45°, innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRÖR				
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 40	29	9.989-039.0	Stålförlängningsrör, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sugrör rostfritt stål 850 mm DN 50	30	9.988-114.0	Elektriskt ledande rör tillverkat av rostfritt stål. Innerkona DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sugrör kolfiber 1 500 mm DN 40	31	9.989-552.0	Mycket lätt förlängningsrör av kolfiber, elektriskt ledande, DN 40. Längd: 1 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sugrör kolfiber 1 500 mm DN 50	32	9.989-553.0	Elektriskt ledande, mycket lätt förlängningsrör av kolfiber. Innerkona DN 50, 1 500 mm långt.	<input type="checkbox"/>
MUNSTYCKEN				
Standardmunstycken				
Standardmunstycke PVC DN 40	33	9.989-674.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke PVC DN 50	34	9.989-673.0	Elektriskt ledande PVC-munstycke, standard. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke silikon DN 40	35	9.988-401.0	Töjbart standardmunstycke tillverkat av silikon, innerkona DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke silikon DN 50	36	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke skärbart gummi DN 40	37	9.989-677.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke skärbart gummi DN 50	38	9.989-675.0	Standardmunstycke, elektriskt ledande, tillverkat av skärbart gummi. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke aluminium DN 40	39	9.980-748.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke aluminium DN 50	40	9.980-749.0	Diagonalt munstycke tillverkat av anodiserad aluminium, elektriskt ledande, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Flexibla standardmunstycken				
Standardmunstycke flexibel PVC DN 40	41	9.981-420.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, med gummispets DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke flexibel PVC DN 50	42	9.981-421.0	Elektriskt ledande, flexibelt runt munstycke tillverkat av galvaniserat stål, DN 50, med gummispets DN 30.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0



43-44



45, 48-49



46, 52



47



50-51



53





55-56

	Beställningsnummer	Beskrivning		
MUNSTYCKEN				
Flexibla standardmunstycken				
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 40	43	9.981-429.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 40, längd: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standardmunstycke, flexibelt, vinklat 90° PP DN 50	44	9.981-430.0	Flexibelt, elektriskt ledande, vinklat munstycke, DN 50, längd: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycken				
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 40	45	9.989-683.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 40	46	9.989-682.0	Golvmunstycke, 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium 200 mm DN 50	47	9.981-426.0	Golvmunstycke, DN 50, med 200 mm sugbredd.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium 370 mm DN 50	48	9.989-664.0	Golvmunstycke. 370 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium, el, 370 mm DN 50	49	9.987-612.0	Elektrokonduktivt flerfunktionellt golvmunstycke. 370 mm bred, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium 500 mm DN 50	50	9.989-684.0	Golvmunstycke, 500 mm, tillverkat av aluminium. Elektriskt ledande. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke aluminium, el, 500 mm DN 50	51	9.981-925.0	Golvmunstycke med 500 mm sugbredd och gångjärn. DN 50, elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 40	52	9.989-558.0	Flerfunktionellt golvmunstycke (370 mm), elektriskt ledande, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke rostfritt stål, el, 370 mm DN 50	53	9.988-115.0	Golvmunstycke (370 mm) tillverkat av rostfritt stål, elektriskt ledande, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Oljebeständig gummilist för golvmunstycke. 220 mm	54	9.981-923.0	Gummilist med plastrensa för golvmunstycke, 220 mm brett.	<input type="checkbox"/>
Gummilist för golvmunstycke 370 mm	55	9.981-914.0	Gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 370 mm brett.	<input type="checkbox"/>
Gummilist för golvmunstycke 500 mm	56	9.981-915.0	Oljebeständig gummilist med profilerad remsa för golvmunstycke, 500 mm brett.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/20-2 TC 9.989-403.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN			
Golvmunstycken			
Borstlist för golvmunstycke, el. 370 mm	57	9.984-939.0	Elektrokonduktivt gummilist för golvmunstycke, 370 mm bred. <input type="checkbox"/>
Borstlist för golvmunstycke 500 mm	58	9.980-764.0	Borstlistsats för golvmunstycke 500 mm; med profilerad list. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycken			
Fogmunstycke PP 15 mm × 145 mm DN 50	59	9.988-117.0	Elektriskt ledande, platt, flerfunktionellt fogmunstycke av plast, DN 52. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycke PU 22 mm × 175 mm DN 50	60	9.981-482.0	Fogmunstycke tillverkat av PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycke 18 mm × 120 mm DN 50	61	9.981-442.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 17 mm spårbredd. <input type="checkbox"/>
Fogmunstycke 25 mm × 120 mm DN 50	62	9.981-465.0	Elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av stålplåt, DN 50, med 25 mm spårbredd. <input type="checkbox"/>
Flexibla fogmunstycken			
Flexibelt fogmunstycke, silikon 65 mm DN 50	63	9.988-403.0	Flexibelt fogmunstycke tillverkat av silikon, DN 50. <input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 11 mm × 58 mm DN 40	64	9.989-681.0	Elektriskt ledande och flexibelt fogmunstycke, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 20 mm × 45 mm DN 40	65	9.981-423.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 40. <input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 12 mm × 45 mm DN 50	66	9.981-424.0	Flexibelt, elektriskt ledande fogmunstycke av galvaniserat stål, DN 50, med 13 mm spårbredd. <input type="checkbox"/>
Flexibelt fogmunstycke 20 mm × 45 mm DN 50	67	9.981-425.0	Flexibelt och elektriskt ledande fogmunstycke tillverkat av galvaniserat stål med 20 mm spårbredd, DN 50. <input type="checkbox"/>
Ytmunstycken			
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 40	68	9.988-118.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 40, lämpligt för livsmedel. <input type="checkbox"/>
Ytmunstycke, silikon 120 mm DN 50	69	9.988-119.0	Elektriskt ledande gummimunstycke, vinklat, DN 50, lämpligt för livsmedel. <input type="checkbox"/>
Ytmunstycke, aluminium 150 mm, DN 40	70	9.989-666.0	Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 40. <input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKEN			
Ytmunstycken			
Ytmunstycke, aluminium 150 mm DN 50	71	9.989-665.0	Ytmunstycke, 150 mm, tillverkat av aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/>
Vätskemunstycken			
Munstycke 900 mm DN50	72	9.981-427.0	Munstycke, DN 50, total längd:1000 mm <input type="checkbox"/>
Borrhålsmunstycken			
Munstycke, blindhål DN 40	73	9.989-671.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter. <input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 60° DN40	74	9.989-669.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40. <input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 90° DN 40	75	9.989-667.0	90° böjt munstycke med blindhål, 60 mm diameter. DN 40. <input type="checkbox"/>
Munstycke, blindhål vinklat 90° 200 mm förlängning DN 40	76	9.989-670.0	90° böjt munstycke med blindhål, 48 mm diameter. DN 40. <input type="checkbox"/>
BORSTAR			
Standardborstar			
Standardborste 40 mm DN 40	77	9.981-431.0	Platt borstmunstycke DN 40. <input type="checkbox"/>
Standardborste 40 mm DN 50	78	9.981-432.0	Platt borstmunstycke DN 50. <input type="checkbox"/>
Ändborstar			
Ändborste Ø 82 mm DN 40	79	9.989-609.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ändborste Ø 82 mm DN 50	80	9.989-608.0	Elektriskt ledande ändborste med 82 mm diameter. DN 50. <input type="checkbox"/>
Ytborstar			
Ytborste PP 24 mm DN 40	81	9.989-610.0	Elektriskt ledande ytborste. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ytborste 300 mm DN 40	82	9.981-911.0	Vakuumborste, 300 mm, med 45° anslutning, stjärnskruv och tagelborst. <input type="checkbox"/>
Ytborste 300 mm DN 50	83	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
FÖRAVSKILJARE			
Förseparator Tc Op vätskor 125 l DN70	84	9.989-686.0	125 liters förseparator, DN 70. <input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0



85



86-89



90



91



92



93

	Beställningsnummer	Beskrivning		
FÖRAVSKILJARE				
Föravskiljare				
Förseparatortrumma 200 l	85	9.989-685.0	Standardtrumma som överensstämmer med ISO 15750-2-standarden.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljare lock				
Föravskiljarlock Op vätskor ø 517 mm DN 70	86	9.981-666.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock Op vätskor ø 575 mm DN 70	87	9.981-662.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock fasta material ø 517 mm DN 70	88	9.981-665.0	Lock till föravskiljare DN 70. Lämplig för behållare med 517 mm diameter.	<input type="checkbox"/>
Föravskiljarlock fasta material ø 575 mm DN 70	89	9.981-661.0	Lock till föravskiljare DN 70 för 200-liters standardfat (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
TILLBEHÖRS KIT				
Vätskor				
Standardsats vätska DN 40	90	9.989-660.0	Tillbehörssats, DN 40, för uppsugning av vätskor: PU-slang, 3 m (9.989-617.0), handtag (9.977-679.0), sugrör (9.977-525.0), golvmunstycke (9.989-683.0) och fogmunstycke (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Standardsats vätska DN 50	91	9.989-661.0	Tillbehörssats, DN 50, för uppsugning av vätskor: PU-slang, 3 m (9.989-619.0), handtag (9.977-678.0), sugrör (9.977-531.0), golvmunstycke (9.989-664.0) och fogmunstycke (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Vätskor / Spån				
Standardsats vätskor/spån DN 40	92	9.989-657.0	Tillbehörssats, DN 40, för uppsugning av vätska och spån: ME-PU-slang, 3 m (9.989-621.0), handtag (9.977-679.0), sugrör (9.977-525.0), golvmunstycke (9.989-683.0), standardmunstycke (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Standardsats vätskor/spån DN 50	93	9.989-658.0	För uppsugning av vätskor och spån: omfattande tillbehörssats, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör